除菌・消臭・衛生管理を オゾンで行う時代

YS1250F

空間除菌目安≈500㎡ ■安~1,000㎡

軽量&コンパクト 優れたメンテナンス性 さまざまなシーンでの活用



保育園 福祉施設 食品加工



場所を選ばないどこでもオゾン。 ノンケミカルで環境にも優しいエコ製品

□オゾンによる脱臭データ ※オゾン濃度0.1ppmで下記物質を90%以上除去します

臭気成分		病院·居室	トイレ	汚物処理室	畜 尿 室	小便臭	大便臭	汗·体臭
窒素系	アンモニア(刺激臭)		•					
	硫化水素(卵の腐乱臭)							
硫黄系	トリメチルアミン(魚の腐乱臭)							
	メチルメルカプタン(玉葱の腐乱臭)		•					
有機系	アセトアルデヒド(青臭い刺激臭)							
	ホルムアルデヒド(目に滲む刺激臭)							•
	酢酸(刺激臭)							

YS<9h YS1250F

ホテル・厨房・福祉施設・自動車内。 衛生管理が問われる場所にオゾンの力。

商 品 名:YSくりん 式: YS1250F 型 タイマー仕様: 24 時間タイマー

オゾン発生量: 200/400/600/800/1000mg/h(5段階切替) 噴き出し口濃度:8.5/17.0/25.4/33.8/40.6ppm

電 源 電 圧: AC100V 50/60Hz

消 費 電 力:45W

本体外形寸法:340(W)×200(D)×202(H)mm(突起部含む)

本 体 重 量:6kg オゾン発生時風量: 0.23 m³/min

使用温室度範囲:0~40℃(結露のないこと)

オゾンガス 噴き出し口

脱臭効果目安 0 ~ 1,000 m³ (0.3ppm 体積濃度として) 除菌効果目安 0 ~ 500 m³ (0.6ppm 体積濃度として)

水洗いOKのステンレス製オゾン発生体

部品洗浄は とても簡単!



メンテナンス方法

**注意 メンテナンスをする際は、必ず運転スイッチ ⚠ を切り電源コードを抜いて下さい。

発生体固定ビスを外す



発生体を手前に引き出す



水洗いする



発生体をよく乾かす



本体に発生体を取り付ける



発生体固定ビスを取り付ける



24時間タイマー内臓

プログラム制御により設定した時刻に、オゾンを発生・停止します。 また、一度セットすると設定した時刻間で毎日繰り返します。

5段階切によるオゾン発生量操作

オゾン発生量を切り替えることで、用途や広さに合わせた適切な運転 が可能です。

オゾン回収機能付

噴霧する部屋の中で使えます。

発生させたオゾンを特殊な触媒により、空気中から回収する機能も付い ており、安心・安全にお使えいただけます。

外付けタイマーによる遠隔操作が可能 (オプション)



姉妹品•YS11DKS ···········



濃度計を 自動で管理



